




1080P NDI 云台摄像机 AMC-NG320



功能特性

- ▶ 1/2.8英寸214万像素高清CMOS传感器；
- ▶ 20倍光学变焦，最高可输出1080P60的高清视频；
- ▶ 同时支持SDI、HDMI、网络 and USB3.0视频输出接口；
- ▶ USB3.0支持UVC、UAC协议；
- ▶ USB3.0支持YUY2非压缩视频格式，最高可达1080P30；
- ▶ RS-232 IN/OUT，支持菊花链；
- ▶ 支持双码流；
- ▶ 网络支持H.264/H.265编码，最高可达1080P60；
- ▶ 支持两种供电方式，POE(可选)供电或适配器供电；
- ▶ 支持NDI。

外形尺寸



- ① USB3.0
- ② HDMI接口
- ③ TF卡槽
- ④ 3G-SDI接口
- ⑤ 音频输入
- ⑥ 网络接口
- ⑦ RS-232IN
- ⑧ RS-232OUT
- ⑨ 电源接口

产品参数

| 型号 | AMC-NG320 |
|--------------|---|
| 摄像机参数 | |
| 图像传感器 | 1/2.8英寸CMOS, 214万像素 |
| 焦距 | f=4.7mm ~ 94mm |
| 光圈 | F1.6 ~ F3.5 |
| 视场角 | 59.5° ~ 2.9° |
| 光学变焦 | 20倍 |
| 数字变焦 | 16倍 |
| 聚焦系统 | 自动、手动、一键触发、PTZ触发 |
| 最低照度 | 1.0Lux |
| 快门速度 | 1/50~1/10,000秒 |
| 增益 | 自动、手动 |
| 白平衡 | 自动、手动、一键白平衡、自动跟踪、静态色温 |
| 背光补偿 | 支持 |
| 宽动态 | 支持 |
| 曝光控制 | 自动、手动、快门优先、光圈优先、亮度优先 |
| 信噪比 | ≥50dB |
| 云台 | |
| 水平范围 | -170° ~ +170°, 0.1° ~ 120° /s |
| 垂直范围 | -30° ~ +90°, 0.1° ~ 90° /s |
| 倒装 | 支持 |
| 预置位 | 256个 |
| 接口 | |
| HDMI | 1路HDMI : 视频分辨率1080P60/P50/P30/P25, 720P60/P50/P30/P25, 480P60/P50/P30/P25 |
| 网络 | 1路RJ-45, 10M/100M自适应以太网口, 可选POE; 1、视频格式支持H.264/H.265; 视频分辨率: 1080P60/P50/P30/P25, 720P60/P50/P30/P25, 480P60/P50/P30/P25, 360P60/P50/P30/P25 2、视频格式支持H.264/H.265; 3、网络协议ONVIF、RTSP、RTMP、SRT、TCP、UDP、RTMPS、GB28181; 4、音频压缩 AAC、G.711; 5、支持多码流; 6、支持NDI; |
| USB | 1路USB3.0 1、UVC支持UVC1.1协议; 2、UVC 视频格式支持: H.264/H.265/MJPEG, 视频分辨: 1080P60/P50/P30/P25, 720P60/P50/P30/P25, 480P60/P50/P30/P25, 360P60/P50/P30/P25 YUY2/NV12格式, 视频分辨率: 1080P30/P25, 720P30/P25, 480P30/P25, 360P30/P25; 3、UAC 音频格式PCM; 1路3G-SDI, 视频分辨率1080P60/P50/P30/P25, 720P60/P50/P30/P25 |
| 3G-SDI | 1路3G-SDI, 视频分辨率1080P60/P50/P30/P25, 720P60/P50/P30/P25 |
| 音频接口 | 1路LINE IN, 3.5mm音频接口 |
| 控制接口 | 1路RS-232 IN, 1路RS-232 OUT/RS-485 |
| 存储接口 | 最大支持256G |
| 电源接口 | DC12V |
| 一般规范 | |
| 控制协议 | VISCA 并支持菊花链/ PELCO-P / PELCO-D |
| 功耗 | <15W |
| 工作环境 | 温度: 0 ~ +40° C; 湿度: 10% RH ~ 90% RH |
| 存放环境 | 温度: -20° C ~ +60° C; 湿度: 10% RH ~ 95% RH |
| 尺寸(长×宽×高) | 176mm × 137mm × 171mm |
| 机身重量 | ≤1.2kg |